

Mikkelin Mikaeli, Martti Talvela -salin tekniikka

Päivitetty helmikuussa 2022

ÄÄNI:

Mikseri	Allen&Heath DLive, S7000 Surface (Dante-card), DM32 Mix rack (tarkkaamossa), DX 168 lavarasioita 2 kpl
PA	Aura Audio A2 (7 kpl per puoli), C28 sub (1 kpl per puoli), C5 etufillit (4 kpl), Aura Audio D-sarjan päätteet, Xilica XD-4080 kaiutinprosessori. Mahdollisuus kytkeytyä lavalta (SL) tai tarkkamosta. Järjestelmän syöttö L+R
Monitorit	Martin Audio LE1200 (8 kpl), Lab Gruppen päätteet 6 kanavaa
Langattomat mikrofonit	Akg WMS4500, 8 kanavaa: SR4500 vastaanottimet, HT4500 käsilähettimet ja PT4500 taskulähettimet. C520 headsettejä, D5 / C5 / C636 kapseleita käsilähettämiin. Tajuusalue <i>Band 7 (500.100 – 530.500MHz) & Band 8 (570.100 - 600.500MHz)</i>
Langalliset mikrofonit, DI	Talolla ei ole mikrofoneja. Niitä voidaan kuitenkin tarvittaessa toimittaa kohtuullista korvausta vastaan. Ota yhteyttä, yhteystiedot alla!
Kaapelointi	Lavan ja tarkkaamon välillä analoginen kaapeli 32/8 (SL) sekä 4 kpl CAT6 linjoja (SR). lavahakuja 4 kpl, XLR-kaapelit n. 40 kpl, lavasähkö, CAT5e kelalla 2kpl
Mikrofonitelineet	K&M pitkä puomillinen 16 kpl, K&M lyhyt puomillinen 16 kpl

VALO:

Huom! Plotti sekä patch erillisessä liitteessä!

Valo-ohjain	Chamsys MQ500
Moving heads	Robe Spider (10 kpl), Robe Robin 300E Plasma (8 kpl)
Himentimet	Kiinteitä 2 kW himmenninlinjoja ympäri salia sekä nostinlinjoissa. Yhteensä 96 kanavaa, lisäksi irtohimentimet 24 kanavaa
Konventionaaliset	2 kW, 1 kW ja 750W profiileita, 2 kW sekä 1 kW fresneleitä, 1 kW ja 750W parreja sekä floodereita. Ks Patch & Plot
Usva	MDG ATMe
Kaapelointi	DMX-linjat tarkkaamosta lavalle 9 kpl, CAT6 linjat 4 kpl

KUVA:

Videomikseri	Roland V-60 HD
Videotykki	Eiki LC-HDT2000
Valkokangas	Ripustettu kangas, leveys 8m, korkeus säädettävissä. 9,7 metriä lavan etureunasta, ripustuskorkeus muutettavissa.
Kaapelointi	Lavan ja tarkkaamon välillä 2 kpl 12G SDI linjoja sekä 4 kpl CAT6 linjoja. Black Magic Design BiDirectional SDI/HDMI-muutimet 4kpl sekä BMD UpDownCross-muuntimia 2kpl, Extron-HDMI cat extender.
Esityskoneet	Lenovo ThinkPad, 2 kpl iMac 2015 (tarkkaamossa)

RIPUSTUS, KANKAAT, RAISERIT, MATOT:

Huom! Pohjakuva nostimista erillisenä dokumenttina!

Moottoroidut	PA-trussilinja lavan etureunassa, 500 kg ketjunostimet 2kpl. Lavan yläpuolella 3 kpl 500 kg trussilinja. Kahdessa linjassa talon liikkuvat, keskimäinen linja tyhjä.
Käsi­käyt­­töiset	Käsi­käyt­­töiset vastapaino nostimet yhteensä 9 linjaa. 4 kpl lavan etuosassa (pyöreä 50mm putki), yhdessä linjassa valkokangas lavan keskivaiheilla sekä 4 kpl lavan takaosassa taustakankaita varten (neliskulmainen 40x60mm). Ehdoton maksimikuorma 300 kg per linja tasaisesti jakautuneena koko putken mitalle.
Kankaat	Musta sekä valkoinen taustakangas, n. 1,5 metriä leveät mustat sivukatteen 6 kpl. Lisäksi erikokoisia mustia kankaita.
Riserit	Stairville Tour Stage Platform, tumma vaneripinta: 100 x 200 cm 8 kpl sekä 100 x 100 cm 1 kpl. Jalat 20 cm sekä 40 cm. Mustat etukankaat. Saksilavat 80-luvulta, vaalea puupinta: 100 x 200 cm 16 kpl. Useita mahdollisia korkeuksia.
Matto	Lavan pinnan taustakankaaseen saakka kattava musta tanssimatto

SÄHKÖT:

Lava	125A, 63A, 2 kpl 32A sekä 2 kpl 16A voimavirtoja, kaikki stage right. Lisäksi 16A sukoja lavan molemmin puolin.
Tarkkaamo	16A voimavirta sekä 16A sukoja.

ORKESTERITARVIKKEET:

Soittimet	Steinway & Sons D-274, 2 kpl. Flyngelin käytöstä sekä virityksestä peritään erillinen maksu.
Tuolit	Soittajan tuolit noin 50 kpl
Nuottitelineet	Kapellimestarin teline 4 kpl, soittajan teline noin 70 kpl
Nuottivalot	K&M nuottivalo 25 kpl
Kapellimestarin koroke	Siirrettävä 135 x 135 x 30cm sekä 100 x 100 x 22cm, orkesterimontussa kiinteä koroke

PYROTEKNIikka:

Pyrotekniikkaa ei Mikaelissa ole mahdollista hyödyntää sisällä. Ulkona sen sijaan voidaan toteuttaa ilotulitus tai muuta pyrotekniikkaa sovitusti.

